

QUASAR

Tekninen esite

Yleiset ominaisuudet

Malli	Quasar
Kaapelin pituus	5 m
Liittimen tyyppi	CHAdEMO
Pääyksikön mitat	350 x 350 x 150 mm
Nettopaino	20 kg
Pakkauksen mitat	470 x 495 x 420 mm ^[1]
Pakkauksen paino	25 kg ^[1]
Käyttölämpötila	-25 – 40 °C
Säilytyslämpötila	-40 – 70 °C
CE-merkintä	IEC61851-1 - IEC61851-23
Verkkokoodit ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Espanja), VFR 2019 (Ranska), G99 (Iso-Britannia), VDE-AR-N 4105 (Saksa)


Käyttöliittymä ja tietoliikenne

Yhteydet	Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, 3G/4G-yhteys ^[5]
Käyttäjän tunnistus	RFID, kasvojentunnistus, myWallbox App
Käyttöliittymä	Eleen tunnistus, myWallbox App
Laturin tilatiedot	Väri näyttö, RGB LED-valot
Valinnaiset ominaisuudet	Power Boost


Sähkötekniset ominaisuudet

Enimmäisteho (lataus)	7,4 kW ^[3]
Maksimiteho (purku)	7,2 kW
Kaapelin leveys	5 x 10 mm ²
Enimmäisvaihtovirta	konfiguroitavissa 6 A – 32 A
Nimellistaajuus	50 Hz
Vaihtovirran jännite	230 V ± 10 %
Tasajännitealue	150 V – 500 V
Kotelointiluokka	IP54 / IK08
Ylijänniteluokka	CATII

Mitat



Osanumeroiden rakenne



	Koodi	Määrittys
A Malli	QSX1	Quasar DC Standard
B Kaapeli	0	5 m
C Liitin	J	CHAdEMO
D Virta	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Lisäominaisuus	4	RFID
F Mukautus	002	Musta

^[1] Mahdollisuus muutoksiin

^[2] Vaatimustenmukaisten verkkokoodien luettelon voi tulla lisäyksiä.

^[3] Maakohtaisten säädösten mukaan

^[4] 10 Mbps

^[5] Valinnainen