

COMMANDER 2S

Teknisk dataark

Generelle spesifikasjoner

Modell	Commander 2s
Farge	Hvit eller svart
Kabellengde	5 m
Lademodus (IEC 61851-1)	Modus 3
Dimensjoner	221 x 152 x 115 mm (uten kabel)
Vekt	2,4 kg (uten kabel)
Driftstemperatur	-25 °C til 40 °C (50°C med reduksjon)
Lagringstemperatur	-40 °C til 70 °C
Standarder	CE-merke (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Tilkobling	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (valgfri)
Brukeridentifisering	RFID, myWallbox-app og -portal
Brukergrensesnitt	myWallbox App & Portal ^[3]
Informasjon om laderstatus	RGB LED, myWallbox-app og -portal
Inkluderte funksjoner	Strømdeling
Valgfrie funksjoner	Strømförsterkning, dynamisk strømdeling, øko-smart, MID-måler


Elektriske spesifikasjoner

Ladestrøm	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominell spenning AC ± 10 %	230 V	230 V	400 V	400 V
Nominell strøm	16A (1P)	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Koblingstype (IEC 62196-2)	Type 2	Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	opptil 3 x 10 mm ²	opptil 3 x 10 mm ²	opptil 5 x 10 mm ²	opptil 5 x 10 mm ²
Konfigurerbar gjeldende	fra 6 A til nominell strøm			
Nominell frekvens	50 Hz / 60 Hz			
Beskyttelsesrating	IP54 / IK10			
Overspenningskategori	CAT III			
Reststrømdeteksjon	AC 30 mA / DC 6 mA ^[1]			
RCCB	Ekstern RCCB kreves ^[2]			

Dimensjoner



Delenummerstruktur



	Kode	Definisjon
A Modell	CMX2	Commander 2
B Kabel	0	5 m
C Kontakt	1	Type 1
	2	Type 2
D Power	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Tilleggsfunksjon	8	RFID + AC/DC-lekkasje
F Tilpasset	S01	S Hvit
	S02	S Svart

[1] Intern RDC-DD oppfyller tidsegenskaper for tripping i henhold til IEC 62955.

[2] Type A eller Type B i henhold til lokale reguleringer.

[3] OCPP-kompatibel.